

TimeTEX

Peinture magnétique (à base d'acrylique)

Effet tableau magnétique

applicable comme couche métallique sur tous les supports

La peinture magnétique permet de recouvrir d'une couche métallique des supports tels que le papier, le bois, le plastique, etc. et d'obtenir ainsi un effet de tableau magnétique. Suffit pour une surface d'environ 1 m².



Utilisation :

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Appliquez au moins trois couches. Les différentes couches doivent être appliquées en croix. Le temps de séchage intermédiaire des couches est d'environ deux heures. Après la dernière application, la peinture magnétique doit sécher et durcir pendant 24 heures. Les aimants y adhèrent ensuite. Après durcissement, la peinture magnétique est résistante à l'eau et peut être peinte avec des peintures courantes. Elle ne peut pas être utilisée pour écrire à la craie.

Contient de la chlorométhylisothiazolinone, de la méthylisothiazolinone et du DMDMH. Peut provoquer des réactions allergiques.

www.timetex.de

www.timetex.at | www.timetex.ch

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büsingen



250 ml e

noir

Art. 93298