



Magnet-Farbe (auf Acryl-Basis)

Magnet-Tafel-Effekt

als Metallschicht auf alle Untergründe auftragbar

Mit der Magnet-Farbe können Sie Untergründe wie Papier, Holz, Kunststoff etc. mit einer Metallschicht überziehen und erhalten so einen Magnet-Tafel-Effekt. Reicht für ca. 1 m² Fläche.

Anwendung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Tragen Sie mindestens drei Schichten auf. Die einzelnen Schichten sollten kreuzweise aufgetragen werden. Die Zwischentrocknungszeit der Schichten beträgt ca. zwei Stunden. Nach dem letzten Auftrag muss die Magnet-Farbe 24 Stunden trocknen und aushärten. Anschließend haften daran Magnete. Die Magnet-Farbe ist nach Aushärtung wasserfest und mit handelsüblichen Farben übermalbar. Sie kann blank nicht mit Kreide beschriftet werden.

Enthält Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone und DMDMH. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

www.timetex.de

www.timetex.at | www.timetex.ch

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büsingen



250 ml e
schwarz

Art. 93298